

# TECHNISCHES MERKBLATT

## Silikon-Entferner

Zum Reinigen

<b>Werkstoff</b>	<p>Silikon-Entferner ist ein mittelflüchtiges farbloses Reinigungsmittel zur Entfernung von Fetten, Wachsen, Ölen und silikonhaltigen Politurrückständen. Auch nicht ausgehärtete Silikon-Dichtungsmassen können entfernt werden. Es wird auf Flächen eingesetzt, die anschließend lackiert werden sollen. Silikon-Entferner mit einem Lappen auftragen, kurz einwirken lassen und danach mit einem sauberen Tuch nachwischen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Steuerfreies Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden!</p>
<b>Farbton</b>	farblos
<b>Inhaltsstoffe</b>	KOHLLENWASSERSTOFFE, C7-C9, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLEN. Enthält gemäß Detergenzienverordnung > 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe.
<b>Dichte</b>	Ca. 0,72 – 0,75 g/cm <sup>3</sup>
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/ Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 070604 (gemäß AVV) entsorgen.
<b>Lagerung</b>	Anbruchgebinde dicht verschließen. Trocken und kühl, aber frostfrei lagern.
<b>Deklaration</b>	ADR/RID: 3. UN-Nr.: 3295 Wassergefährdungsklasse: WGK 1
<b>Wichtige Hinweise</b>	<p><b>GEFAHR</b> <b>Gefahrenhinweise</b> H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p><b>Sicherheitshinweise</b> P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P260 Dampf nicht einatmen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.</p>

FHG  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Deutschland  
Tel.: 00800 03446700  
www.fhg-info.com

# TECHNISCHES MERKBLATT

---

	<b>Weitere Hinweise</b> Enthält KOHLENWASSERSTOFFE, C7-C9, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLEN
<b>Allgemeines</b>	Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.